



XP-NK-SJ-300 转接线规格书

大吸盘转接线

N 母头转 SMA (SMA 内螺纹内针)

第一章 产品简介

XP-NK-SJ-300 是一款 N 母头转 SMA (SMA 内螺纹内针) 的大吸盘转接线。吸盘直径为 11cm，转接线长度是 3m，适用于玻璃钢、吸盘等 N 型接头的天线。

第二章 规格参数

电气参数	
频率范围	0-6000MHz
输入阻抗	50 Ω
功率容量	100W
其他参数	
吸盘直径	11cm
转接线长度	3m
整体重量	615g
接口方式	N 母头转 SMA (SMA 内螺纹内针)
吸盘外壳材质	ABS
转接线材质	RG58
工作温度	-40℃ ~ +85℃
储存温度	-40℃ ~ +85℃



第三章 常见问题

- 天线频率必须和无线设备频率匹配，否则通信效果不佳；
- 通信频率越低，波长越长，绕射性能越好；
- 当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；
- 请注意天线辐射方向，天线安装方向不正确导致传输距离近；
- 地面吸收无线电波，靠近地面测试效果较差，建议提高高度；
- 海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果不佳；
- 天线附近有金属物体或置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
- 天线与通信设备阻抗匹配程度差会导致通信效果差。

关于我们



销售热线：4000-330-990

公司电话：028-61399028

技术支持：support@cdebyte.com

官方网站：www.ebyte.com

公司地址：四川省成都市高新西区西芯大道4号创新中心B333-D347

 **成都亿佰特电子科技有限公司**
EBYTE Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.